


Unifast




Beteckning	Dimension	Klämlängd	Borrkapacitet	Korrosivitetsklass	Bits/hylsa	Antal/pkt	Användningsområde
------------	-----------	-----------	---------------	--------------------	------------	-----------	-------------------















Lättbyggskruv

B08		4,8 x 16	5	2 x 0,56 - 2 x 1,5	C2	Ph2	500 1000	Lättbyggskruv för sammanfogning av stålreglar och profiler. Den låga skallen förhindrar brott på skivmaterialet. Phillips krysspår nr 2.
B08BAND							1000	



B08M		4,8 x 16	5	2 x 0,56 - 2 x 1,5	C4	Ph2	1000	Rostfri lättbyggskruv för sammanfogning av stålreglar och profiler. Den låga skallen förhindrar brott på skivmaterialet. Phillips krysspår nr 2.
------	---	----------	---	--------------------	----	-----	------	--

Plåt till lättbalk/profil

B11		4,2 x 13	6	1,0 - 2 x 1,5	C2	1/4"	500	Invändigt, plåt i tunnare profil
B21		4,8 x 20	8	1,2 - 2 x 2,0	C2-C3	8mm	250	Allroundskruv, plåt till lättbalk med mera. Sexkantshuvud eller kullrigt huvud med Torxspår T25.
B21K						T25	250	
B23		4,8 x 32	20	1,2 - 2 x 2,0	C2-C3	8 mm	250	Allroundskruv, plåt till lättbalk med mera
B31		5,5 x 20	8	1,5 - 2 x 2,5	C2-C3	8 mm	250	Allroundskruv, plåt till lättbalk
B32		5,5 x 25	13	1,5 - 2 x 2,5	C2-C3	8 mm	250	Allroundskruv, plåt till lättbalk, rännkroksskruv med mera. Med tättningsbricka eller större fast fläns.
B32F			16		C2	8 mm	250	
B33		5,5 x 32	20	1,5 - 2 x 2,5	C2-C3	8 mm	250	Allroundskruv, plåt till lättbalk, lång klämlängd. Sexkantshuvud eller kullrigt huvud med Torxspår T25.
B33K						T25	250	
B41F		6,3 x 19	8	1,5 - 2 x 3,0	C2	8 mm	250	Skruv för skarvning av lättbalk eller där höga utdragsvärden erfordras.
B42		6,3 x 25	11	1,5 - 2 x 3,0	C2-C3	8 mm	250	Skruv för skarvning av lättbalk eller där höga utdragsvärden erfordras. Med tättningsbricka eller större fast fläns.
B42F			14		C2	8 mm	250	
B44		6,3 x 38	24	1,5 - 2 x 3,0	C2-C3	8 mm	250	Skruv för plåt till lättbalk där större hållfasthet erfordras. Längre klämlängd. Med tättningsbricka eller större fast fläns.
B44F			27		C2	8 mm	250	



