


# Unifast




Beteckning	Dimension	Klämlängd	Borrkapacitet	Korrosivitetsklass	Bits/hylsa	Antal/pkt	Användningsområde
------------	-----------	-----------	---------------	--------------------	------------	-----------	-------------------
















## Lättbyggskruv

B08		4,8 x 16	5	2 x 0,56 - 2 x 1,5	C2	Ph2	500 1000	Lättbyggskruv för sammanfogning av stålreglar och profiler. Den låga skallen förhindrar brott på skivmaterialet. Phillips krysspår nr 2.
B08BAND							1000	



B08M		4,8 x 16	5	2 x 0,56 - 2 x 1,5	C4	Ph2	1000	Rostfri lättbyggskruv för sammanfogning av stålreglar och profiler. Den låga skallen förhindrar brott på skivmaterialet. Phillips krysspår nr 2.
------	---	----------	---	--------------------	----	-----	------	--

## Plåt till lättbalk/profil

































B11		4,2 x 13	6	1,0 - 2 x 1,5	C2	1/4"	500	Invändigt, plåt i tunnare profil
B21		4,8 x 20	8	1,2 - 2 x 2,0	C2-C3	8mm	250	Allroundskruv, plåt till lättbalk med mera. Sexkantshuvud eller kullrigt huvud med Torxspår T25.
B21K						T25	250	
B23		4,8 x 32	20	1,2 - 2 x 2,0	C2-C3	8 mm	250	Allroundskruv, plåt till lättbalk med mera
B31		5,5 x 20	8	1,5 - 2 x 2,5	C2-C3	8 mm	250	Allroundskruv, plåt till lättbalk med mera. Sexkantshuvud eller kullrigt huvud med Torxspår T25.
B31K						T25	250	
B32		5,5 x 25	13	1,5 - 2 x 2,5	C2-C3	8 mm	250	Allroundskruv, plåt till lättbalk, rännkrokskruv med mera. Med tättningsbricka eller större fast fläns.
B32F						C2	8 mm	
B33		5,5 x 32	20	1,5 - 2 x 2,5	C2-C3	8 mm	250	Allroundskruv, plåt till lättbalk, lång klämlängd. Sexkantshuvud eller kullrigt huvud med Torxspår T25.
B33K						T25	250	
B41F		6,3 x 19	8	1,5 - 2 x 3,0	C2	8 mm	250	Skruv för skarvning av lättbalk eller där höga utdragsvärden erfordras.
B42		6,3 x 25	11	1,5 - 2 x 3,0	C2-C3	8 mm	250	Skruv för skarvning av lättbalk eller där höga utdragsvärden erfordras. Med tättningsbricka eller större fast fläns.
B42F						C2	8 mm	
B44		6,3 x 38	24	1,5 - 2 x 3,0	C2-C3	8 mm	250	Skruv för plåt till lättbalk där större hållfasthet erfordras. Längre klämlängd. Med tättningsbricka eller större fast fläns.
B44F						C2	8 mm	



Maruteprodotter är typgodkända  
Läs mer om Marutex på sid 59

# Unifast



Beteckning	Dimension	Klämlängd	Borrkapacitet	Korrosivitets-klass	Bits/hylsa	Antal/pkt	Användningsområde
<b>Plåt till lättbalk/profil</b>							
 B51	 4,2 x 13	7	1,0 - 2 x 1,5	C4	1/4"	500	Utvändigt beslag i tunnare profil
 B52	 4,2 x 16	7	1,0 - 2 x 1,5	C4	1/4"	500	Utvändigt beslag i tunnare profil
 B61	 4,8 x 16	4	1,2 - 2 x 2,0	C4	8 mm	250	Utvändigt, plåt i lättbalk, kort klämlängd
 B62	 4,8 x 20	8	1,2 - 2 x 2,0	C4	8 mm	250	Utvändig allroundskruv för plåt i Lättbalk/profil. Med sexkantshuvud eller kullrigt huvud med 8-kantsspår Nr 2.
 B62K	 4,8 x 20	8	1,2 - 2 x 2,0	C4	SQ2*	250	
 B63	 4,8 x 25	13	1,2 - 2 x 2,0	C4	8 mm	250	Utvändig allroundskruv för plåt i lättbalk/profil
 B64	 4,8 x 40	28	1,2 - 2 x 2,0	C4	8 mm	250	Utvändig allroundskruv för plåt i lättbalk/profil. Lång klämlängd.
 B71	 5,5 x 20	6	1,5 - 2 x 2,0	C4	8 mm	250	Utvändig allroundskruv för plåt i lättbalk. Med sexkantshuvud eller kullrigt huvud med 8-kantsspår Nr 3.
 B71K	 5,5 x 20	6	1,5 - 2 x 2,0	C4	SQ3*	250	
 B72	 5,5 x 22	8	1,5 - 2 x 3,0	C4	8 mm	250	Utvändig allroundskruv för plåt i lättbalk, högre borrkapacitet. Med sexkantshuvud eller kullrigt huvud med 8-kantsspår Nr 3.
 B72K	 5,5 x 22	8	1,5 - 2 x 3,0	C4	SQ3*	250	
 B73	 5,5 x 25	11	1,5 - 2 x 2,0	C4	8 mm	250	Utvändig allroundskruv för plåt i lättbalk
 B75	 5,5 x 35	21	1,5 - 2 x 2,0	C4	8 mm	250	Utvändig allroundskruv för plåt i lättbalk/profil. Lång klämlängd.
 B74	 5,5 x 40	26	1,5 - 2 x 2,0	C4	8 mm	250	Utvändig skruv för plåt i lättbalk där lång klämlängd erfordras. Med sexkantshuvud eller kullrigt huvud med 8-kantsspår Nr 3.
 B74K	 5,5 x 40	26	1,5 - 2 x 2,0	C4	SQ3*	250	
 B82	 6,3 x 25	11	1,5 - 2 x 3,0	C4	8 mm	250	Utvändig skruv för plåt i lättbalk där högre hållfasthet erfordras

\*Bits inkl. i paketen



Mer information om korrosivitetsklasser, ytbehandling och teknisk beskrivning finner du i slutet av katalogen.