



Unifast



Beteckning	Dimension	Klämlängd	Borrkapacitet	Korrosivitets- klass	Bits/hylsa	Antal/pkt	Användningsområde
------------	-----------	-----------	---------------	----------------------	------------	-----------	-------------------

Sandwichpaneler till lättbalk/balk

E33	5,5 x 98	55-83	1,5 - 2 x 2,5	C1-C2	8 mm	100	Skruv för infästning av sandwichpanel i lättbalk.
E34	5,5 x 120	65-105	1,5 - 2 x 2,5	C1-C2	8 mm	100	Grövre gänga under skallen ger säker tätning mot ytterplåten.
E35	5,5 x 130	75-115	1,5 - 2 x 2,5	C1-C2	8 mm	100	
E36	5,5 x 150	75-135	1,5 - 2 x 2,5	C1-C2	8 mm	100	
E37	5,5 x 180	105-165	1,5 - 2 x 2,5	C1-C2	8 mm	100	
E38	5,5 x 200	125-185	1,5 - 2 x 2,5	C1-C2	8 mm	100	
E39	5,5 x 230	155-215	1,5 - 2 x 2,5	C1-C2	8 mm	100	

	E41	5,5 x 80	40-63	1,5 - 2 x 3,0	C4	8 mm	100	Rostfri skruv för infästning av sandwichpanel i lättbalk.
	E42	5,5 x 100	50-83	1,5 - 2 x 3,0	C4	8 mm	100	Grövre gänga under skallen ger säker tätning mot ytterplåten.
	E43	5,5 x 125	62-108	1,5 - 2 x 3,0	C4	8 mm	100	
	E44	5,5 x 150	87-133	1,5 - 2 x 3,0	C4	8 mm	100	
	E45	5,5 x 174	111-157	1,5 - 2 x 3,0	C4	8 mm	100	
	E46	5,5 x 200	137-183	1,5 - 2 x 3,0	C4	8 mm	100	
	E47	5,5 x 226	163-209	1,5 - 2 x 3,0	C4	8 mm	100	