



Unifast



Beteckning	Dimension	Klämlängd	Borrkapacitet	Korrosivitets-klass	Bits/hylsa	Antal/pkt	Användningsområde
------------	-----------	-----------	---------------	---------------------	------------	-----------	-------------------

Sandwichpaneler till trä

E70	6,5 x 80	<30	2 x 0,9	C4	8 mm	100	Rostfri skruv för infästning av sandwichpanel till trä.
E71	6,5 x 100	<50	2 x 0,9	C4	8 mm	100	Grövre gänga under skallen ger säker tätning mot ytterplåten.
E72	6,5 x 120	<70	2 x 0,9	C4	8 mm	100	
E73	6,5 x 140	<90	2 x 0,9	C4	8 mm	100	
E74	6,5 x 160	<110	2 x 0,9	C4	8 mm	100	
E75	6,5 x 180	<130	2 x 0,9	C4	8 mm	100	
E76	6,5 x 200	<150	2 x 0,9	C4	8 mm	100	
E77	6,5 x 220	<170	2 x 0,9	C4	8 mm	100	



Beteckning	Dimension	Korrosivitets-klass	Antal/pkt	Användningsområde
------------	-----------	---------------------	-----------	-------------------

Panelbricka

NG4	39 x 29/19	C4	100	Aluminiumbricka med tätning för sandwichpaneler modell G4
NK1	39 x 47/31	C4	100	Aluminiumbricka med tätning för sandwichpaneler modell KS1000RW



Mer information om korrosivitetsklasser, ytbehandling och teknisk beskrivning finner du under fliken Teknisk beskrivning