



# Unifast

Beteckning	Dimension	Klämlängd	Borrkapacitet	Korrosivitetsklass	Bits/hylsa	Antal/pkt	Användningsområde
------------	-----------	-----------	---------------	--------------------	------------	-----------	-------------------

## Plåt, boardskiva till lättbalk, profil

E11		5,5 x 36	0-14	1,2 - 2 x 2,0	C2-C3	8 mm	250	Lämplig vid tunna skivor typ gipsskivor
E12		5,5 x 51	0-22	1,2 - 2 x 2,0	C2-C3	8 mm	250	Allroundskruv för allehanda skivtjocklekar på vägg
E13		5,5 x 48	22-35	1,5 - 2 x 2,5	C2-C3	8 mm	250	Boardskruv för tjockare skivor. Grövre gänga under skallen för hög täthet mot plåten.
E14		5,5 x 81	42-68	1,5 - 2 x 2,5	C2-C3	8 mm	150	Boardskruv för tjockare skivor. Grövre gänga under skallen för hög täthet mot plåten.
 E23		5,5 x 43	0-18	1,5 - 2 x 2,0	C4	8 mm	250	Utvändig boardskruv för board upp till 15 mm
 E24		5,5 x 36	18-24	1,5 - 2 x 2,0	C4	8 mm	250	Utvändig, boardskruv för tjockare skivor. Grövre gänga under skallen för hög täthet mot plåten.
 E25		5,5 x 50	26-38	1,5 - 2 x 2,0	C4	8 mm	250	Utvändig, boardskruv för tjockare skivor. Grövre gänga under skallen för hög täthet mot plåten.



Läs mer om Marutex typgodkända byggplåtskruvar i vår nya broschyr.