



Unifast



Beteckning	Dimension	Panel mm	Borrkapacitet	Korrosivitets- klass	Bits/ hylsa	Antal/pkt	Användningsområde
------------	-----------	----------	---------------	----------------------	-------------	-----------	-------------------

Sandwichpaneler till lättbalk/balk

E33	5,5 x 98	48-76	1,5 - 2 x 2,5	C1-C2	8 mm	100	Skruv för infästning av sandwichpanel i lättbalk.
E34	5,5 x 120	60-98	1,5 - 2 x 2,5	C1-C2	8 mm	100	Grövre gänga under skallen ger säker tätning mot ytterplåten.
E35	5,5 x 130	68-108	1,5 - 2 x 2,5	C1-C2	8 mm	100	
E36	5,5 x 150	78-128	1,5 - 2 x 2,5	C1-C2	8 mm	100	
E37	5,5 x 180	98-158	1,5 - 2 x 2,5	C1-C2	8 mm	100	
E38	5,5 x 200	120-175	1,5 - 2 x 2,5	C1-C2	8 mm	100	
E39	5,5 x 230	150-205	1,5 - 2 x 2,5	C1-C2	8 mm	100	

	E41	5,5 x 80	40-60	1,5 - 2 x 3,0	C4	8 mm	100	Rostfri skruv för infästning av sandwichpanel i lättbalk.
	E42	5,5 x 100	50-80	1,5 - 2 x 3,0	C4	8 mm	100	Grövre gänga under skallen ger säker tätning mot ytterplåten.
	E43	5,5 x 125	65-100	1,5 - 2 x 3,0	C4	8 mm	100	
	E44	5,5 x 150	85-125	1,5 - 2 x 3,0	C4	8 mm	100	
	E45	5,5 x 174	110-150	1,5 - 2 x 3,0	C4	8 mm	100	
	E46	5,5 x 200	135-175	1,5 - 2 x 3,0	C4	8 mm	100	
	E47	5,5 x 226	160-200	1,5 - 2 x 3,0	C4	8 mm	100	



Mer information om korrosivitetsklasser, ytbehandling och teknisk beskrivning finner du i slutet av katalogen.