



# U-nite ISOskruv

Beteckning	Dimension	Borrkapacitet	Korrosivitets-klass	Antal/pkt	Användningsområde
------------	-----------	---------------	---------------------	-----------	-------------------

## Takisolering till plåt och profiler, försänkt skalle, spetsig



G12	4,8 x 60	0,9	C3	500	Isolerskruv med vass spets och försänkt huvud.
G14	4,8 x 80	0,9	C3	500	
G16	4,8 x 100	0,9	C3	500	Ävsedd för fastsättning av isolering i högprofil. Skruvlängden minus ca 10 mm ger max klämlängd.
G18	4,8 x 120	0,9	C3	500	
G20	4,8 x 140	0,9	C3	500	
G22	4,8 x 160	0,9	C3	500	
G24	4,8 x 180	0,9	C3	500	
G26	4,8 x 200	0,9	C3	500	
G27	4,8 x 220	0,9	C3	500	
G28	4,8 x 240	0,9	C3	500	
G29	4,8 x 260	0,9	C3	500	
G30	4,8 x 280	0,9	C3	500	

## Takisolering till plåt och profiler, försänkt skalle, borrarspets



G38	4,8 x 50	2 x 1,25	C3	500	Isolerskruv med borrarspets och försänkt huvud.
G39	4,8 x 60	2 x 1,25	C3	500	
G40	4,8 x 80	2 x 1,25	C3	500	Lämplig för montering av hattprofil och skenor till högprofil, även av isolering. Skruvlängden minus ca 15 mm ger max klämlängd.
G41	4,8 x 100	2 x 1,25	C3	500	
G42	4,8 x 130	2 x 1,25	C3	500	
G43	4,8 x 150	2 x 1,25	C3	500	
G44	4,8 x 170	2 x 1,25	C3	500	
G45	4,8 x 190	2 x 1,25	C3	500	


## Takisolering till plåt och profiler, försänkt skalle, borrarspets, rostfri



Ⓜ	G61	4,8 x 60	0,65 - 2 x 1,25	C4	250	Rostfri isolerskruv för infästning när höga krav ställs på korrosionsmotstånd.
Ⓜ	G62	4,8 x 80	0,65 - 2 x 1,25	C4	250	
Ⓜ	G63	4,8 x 100	0,65 - 2 x 1,25	C4	250	Försedd med borrarspets och försänkt huvud. Skruvlängden minus ca. 15 mm ger max klämlängd.
Ⓜ	G64	4,8 x 120	0,65 - 2 x 1,25	C4	250	
Ⓜ	G65	4,8 x 140	0,65 - 2 x 1,25	C4	250	

Beteckning	Dimension	Korrosivitets-klass	Antal/pkt	Användningsområde
------------	-----------	---------------------	-----------	-------------------

## Bricka till ISO-skruv

G48		40 mm	C3	250	Stålbricka för användning tillsammans med ISO-skruv
G49		80 mm	C3	250	

