

Uniwing

Beteckning	Dimension	Klämlängd	Borrkapacitet	Korrosivitets- klass	Bits/ hylsa	Antal/pkt	Användningsområde
Trä till lättbalk, profil							
H21	4,8 x 25	13	1,2 - 2 x 2,0	C2	Ph2	250	Infästning av träläkt och regler i lättbalk
H22	4,8 x 42	30	1,2 - 2 x 2,0	C2	Ph2	250	
H23	4,8 x 60	48	1,2 - 2 x 2,0	C2	Ph2	200	
H24	4,8 x 70	58	1,2 - 2 x 2,0	C2	Ph2	200	
H32	5,5 x 45	30	1,5 - 2 x 2,5	C2	Ph3	250	Infästning av trä till lättbalk
H33	5,5 x 55	40	1,5 - 2 x 2,5	C2	Ph3	200	
H34	5,5 x 70	55	1,5 - 2 x 2,5	C2	Ph3	200	
H35	5,5 x 85	70	1,5 - 2 x 2,5	C2	Ph3	200	
H37	5,5 x 109	94	1,5 - 2 x 2,5	C2	Ph3	100	
H35-H37							
H52	4,8 x 38	26	1,2 - 2 x 2,0	C4	Ph2	250	Rostfri skruv för utvändig infästning av trä till lättbalk
H53	4,8 x 50	38	1,2 - 2 x 2,0	C4	Ph2	250	

Trä till stål/balk

H63	5,5 x 60	25	5,0-12,5	C1	Ph3	200	Infästning av trä till tjockare stål
H65	5,5 x 85	50	5,0-12,5	C1	Ph3	200	
H67	5,5 x 109	75	5,0-12,5	C1	Ph3	100	

Andra modeller och storlekar mot förfrågan