



Unidrill

Beteckning	Dimension	Borrkapacitet	Korrosivitets- klass	Bits/ hylsa	Antal/pkt	Användningsområde
Borrar, sexkantsskalle						
TA10	3,5 x 9,5	2,25	C1	1/4"	1000	Borrar med sexkantsskalle för olika ändamål. Lämplig för industribehov samt invändig byggnation. Nyckelvidd: 3,5-4,2 = 1/4" 4,8-6,3 = 8 mm
TA11	3,5 x 13	2,25	C1	1/4"	1000	
TA12	3,5 x 16	2,25	C1	1/4"	1000	
TB11	4,2 x 9,5	2,25	C1	1/4"	1000	
TB12	4,2 x 13	2,75	C1	1/4"	1000	
TB13	4,2 x 16	2,75	C1	1/4"	1000	
TB14	4,2 x 19	2,75	C1	1/4"	1000	
TB15	4,2 x 25	2,75	C1	1/4"	1000	
TC11	4,8 x 16	3	C1	8 mm	1000	
TC12	4,8 x 19	3	C1	8 mm	1000	
TC13	4,8 x 25	3	C1	8 mm	1000	
TC14	4,8 x 38	3	C1	8 mm	500	
TD12	5,5 x 19	5	C1	8 mm	500	
B32	5,5 x 25	5	C2	8 mm	250	
B42	6,3 x 25	2 x 3	C2	8 mm	250	



TA11-B42

Ⓜ	TG10	4,2 x 9,5	2 x 0,9	C4	1/4"	1000	Rostfri skruv för infästning med höga krav på korrosivitetsklass. Nyckelvidd: 4,2 = 1/4" 4,8-6,3 = 8 mm
Ⓜ	TG12	4,2 x 13	2 x 0,9	C4	1/4"	1000	
Ⓜ	TG13	4,2 x 13	3,5	C4	1/4"	1000	
Ⓜ	TG14	4,2 x 16	2 x 0,9	C4	1/4"	1000	
Ⓜ	TG15	4,2 x 16	3,5	C4	1/4"	1000	
Ⓜ	TH12	4,8 x 16	4	C4	8 mm	1000	
Ⓜ	TH13	4,8 x 20	4	C4	8 mm	1000	
Ⓜ	TH14	4,8 x 25	4	C4	8 mm	1000	
Ⓜ	TH16	4,8 x 40	4	C4	8 mm	500	
Ⓜ	B71	5,5 x 20	4	C4	8 mm	250	
Ⓜ	B73	5,5 x 25	4	C4	8 mm	250	
Ⓜ	B82	6,3 x 25	2 x 3	C4	8 mm	250	



TG10-B82

Unidrill levereras även i lackerat utförande. Kontakta oss för mer information.



Mer information om korrosivitetsklasser, ytbehandling och teknisk beskrivning finner du i slutet av katalogen.