




Univent

Beteckning	Dimension	Borrkapacitet	Korrosivitets-klass	Bits/hylsa	Antal/pkt	Användningsområde
------------	-----------	---------------	---------------------	------------	-----------	-------------------

Plåtskruv, ventilationskanaler

U40		3,5 x 9,5	2 x 1,0	C1	1/4"	1000	Borrskruv med reducerad spets för sammanfogning av tunna material. Sexkantsskalle 1/4".
U41		4,2 x 9,5	2 x 1,0	C1	1/4"	1000	
U42		4,2 x 13	2 x 1,0	C1	1/4"	1000	
U46		4,2 x 30	2 x 1,0	C1	1/4"	500	
U49		4,2 x 60	2 x 1,0	C1	1/4"	250	

Plåtskruv, rostfria ventilationskanaler


 TG10		4,2 x 9,5	2 x 0,9	C4	1/4"	1000	Rostfri variant för höga krav på korrosionsmotstånd. Sexkantsskalle 1/4". Borrar även rostfria ventilationskanaler.
 TG12		4,2 x 13	2 x 0,9	C4	1/4"	1000	

Univent levereras även i lackerat utförande. Kontakta oss för mer information.

Unispeed

Beteckning	Dimension	Borrkapacitet	Korrosivitets-klass	Bits/hylsa	Antal/pkt	Användningsområde
------------	-----------	---------------	---------------------	------------	-----------	-------------------

Plåtskruv, ventilation och bygg

U51		4,2 x 9,5	2 x 0,9	C1	1/4"	1000	Borrskruv med vass spets för sammanfogning av tunnare plåt eller plåt mot trä. Används främst inom ventilation och bygg (inomhusbruk). Sexkantsskalle 1/4".
U52		4,2 x 13	2 x 0,9	C1	1/4"	1000	
U54		4,2 x 19	2 x 0,9	C1	1/4"	1000	
U55		4,2 x 25	2 x 0,9	C1	1/4"	1000	
U57		4,2 x 38	2 x 0,9	C1	1/4"	500	
U58		4,2 x 50	2 x 0,9	C1	1/4"	250	
U59		4,2 x 75	2 x 0,9	C1	1/4"	250	

Unispeed levereras även i lackerat utförande. Kontakta oss för mer information.